LED: Catalogo listino

ledinitaly^u

Prospetto risparr	Prospetto risparmio LED	
numero tubi di 150 cm		100
ore accensione al giorno		12
spesa con tubi neon	Acquisto, manutenzione e consumi	€ 50.461
spesa con tubi led	Acquisto, manutenzione e consumi	€ 23.920
Risparmio totale	con 100 tubi	€ 26.541

in 15 anni

Nell'arco di soli due anni, grazie al risparmio in bolletta, recuperi la spesa iniziale, e poi è solo risparmio puro!

Prospetto leasing	Prospetto leasing operativo	
importo da finanziare	valore tubi led	€ 5.542,00
rata mensile	rata leasing operativo	€ 208,55
COSTI totali LED	rata leasing più elettricità	€ 11.136,44
COSTI totali NEON	acquisto più elettricità	€ 11.556,00
Differenza		€ 419,56

Noi possiamo offrirti i nostri prodotti con il leasing operativo. Nell'esempio riportato con 208 euro al mese di leasing operativo in tre anni paghi meno di quanto pagavi prima, in tre anni hai acquistato le lampade a led che ti servono, ed hai ancora un anno di garanzia!!!





Vantaggi della luce LED:

• Efficienza energetica:

I led sono le lampade a maggior efficienza energetica, più di delle alogene e più di quelle dette a basso consumo: con i led risparmi fino al 90%.

• Durata:

almeno 60.000 ore di vita utile (equivalenti a 14 anni per 12 ore al giorno di accensione, anche con decine di accensioni giornaliere). I led si affievoliscono lentamente e non si spengono mai all'improvviso.

Manutenzione:

Hanno bassi costi di manutenzione, in quanto una lampada a LED continua a funzionare anche nel caso in cui uno o più elementi si danneggiano. Non ci pensi più per oltre dieci anni.

Sicurezza:

i LED sviluppano pochissimo calore e non emettono radiazioni ultraviolette e infrarosse e quindi non attraggono gli insetti. Se si rompono in casa, non sprigionano alcun veleno

Resistenza:

le luci sono resistenti a qualsiasi tipo di vibrazione, possono essere impiegate per i fari delle vetture, delle motociclette e nei camper.

Assenza di ritardo:

a differenza delle lampade a risparmio energetico, i LED forniscono, sin dal momento dell'accensione, tutta la capacità luminosa a disposizione. Non vibrano e non sfarfallano mai.

Sostenibilità ambientale:

in queste lampade non si trovano sostanze pericolose come mercurio e cadmio. Sono anche oggetto di incentivi fiscali. Non hanno una disciplina particolare per lo smaltimento.

Flessibilità:

i LED possono essere usati in tutti i campi dell'illuminazione, interna ed esterna.

• Colorazione: è possibile ottenere tutti i colori RGB come anche diverse tonalità di bianco e bianco caldo

MACHINE STATE OF THE STATE OF T

Tutti i nostri prodotti hanno la Certificazione CE e BoHS

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	GARANZIA	tempi consegna	- 9
The state of the s	T8L106144	Tubo LED, 144 SMD led, 600 mm., tensione 90/265 V AC, 10W, colore bianco naturale, 760 lumen	4 ANNI	45 gg	
	T8L112288	Tubo LED, 288 SMD led,1200 mm., tensione 90/265 V AC, 18W, colore bianco naturale, 1600 lumen	4 ANNI	45 gg	
	T8L115360	Tubo LED, 360 SMD led, 1500 mm., tensione 90/265 V AC, 24W, colore bianco naturale, 1970 lumen	4 ANNI	45 gg	
.	E14 4X2W W e WW	Lampada 4LED da 2W, attacco E14, 8W, tensione 85-265 V AC, 380 lumen, luce bianca fredda e calda	4 ANNI	10 gg	
ANIN ANIN	G60 9W W - WW	Lampada bulbo G60 attacco E27, 9W, tensione 100-240V AC, 900 lumen, luce bianca fredda e calda	4 ANNI	10 gg	
	E27 4X2W W e WW	Lampada 4LED da 2W, attacco E27, 8W, tensione 85-265 V AC, 380 lumen, luce bianca fredda e calda	4 ANNI	10 gg	
	88931	Lampada B45 a sfera piccola, 3,5W, attacco E27, tensione 85-265 V AC,300 lumen, ANGOLO 160°, luce bianca fredda e calda	4 ANNI	10 gg	
	89381	Lampada B45 a sfera piccola, 3,5W, attacco E14, tensione 85-265 V AC,300 lumen, ANGOLO 160°, luce bianca fredda e calda	4 ANNI	10 gg	
	88901	Lampada C30 a goccia, 3,5W, attacco E14, tensione 85-265 V AC, 300 lumen, ANGOLO 160°, luce bianca fredda e calda	4 ANNI	10 gg	
	89771	Lampada B60 a sfera grande, 3,5W, attacco E14, tensione 85-265 V AC,300 lumen, ANGOLO 160°, luce bianca fredda e calda	4 ANNI	10 gg	
	88941	Lampada B60 a sfera grande, 3,9W, attacco E27, tensione 85-265 V AC,300 lumen, ANGOLO 160°,luce bianca fredda e calda	4 ANNI	10 gg	
	GU10 4X2W W e WW	Lampada 4LED da 2W, attacco GU10, 8W, tensione 85-265 V AC, 380 lumen, luce bianca fredda e calda	4 ANNI	10 gg	
	GU10 72 LED W - WW	Lampada72 LED SMD, attacco GU10, 3,5W, tensione 85-265 V AC, 340 lumen, 120°, luce bianca fredda e calda	4 ANNI	10 gg	
	MR16 4X2W W e WW	Lampada 4LED da 2W, MR16, 8W, tensione 12V AC/ DC, 380 lumen, luce bianca fredda e calda	4 ANNI	10 gg	
	MR16 72 LED W - WW	Lampada 72 LED SMD, attacco MR16, 3,5W, tensione 12 V AC/DC,340 lumen, 120°, luce bianca fredda e calda	4 ANNI	10 gg	

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	GARANZIA	tempi consegna	J
0	HB0011_XX	DAISY FIXED (cornice ottagonale). tensione 220-240V. alimentatore 350 mA COMPRESO	4 ANNI	40 gg	
	HB0012_XX	Cuore DAISY. TENSIONE 220-240V. alimentatore 350 mA COMPRESO	4 ANNI	40 gg	
0	IB0001_XX	Punto luce LED IN con un led da 1. tensione 220-240V. alimentatore NON COMPRESO.	4 ANNI	40 gg	
	C0007/0008/0009/0010	Espositore a piastrella illuminato a led vari colori (blu, verde, rosso, ambra). tensione 220-240V. alimentatore COMPRESO.	4 ANNI	40 gg	
13 1	C0011/0012/0013/0014	Appendino in PC trasparente con guidaluce interno e led da 1W colori blu, verde, rosso, ambra. alimentatore COMPRESO.	4 ANNI	40 gg	
9	C0019_XX	FARETTO WAY LED con un LED da 4 Watt. tensione 12-24V. alimentatore COMPRESO	4 ANNI	40 gg	
0	C0004/05_XX	FARETTO SPOTLIGHT 4 LED da 1 Watt. Tensine 12-24V. alimentatore COMPRESO	4 ANNI	40 gg	
	C0022	FARETTO SPOTLIGHT BIG con 1 LED da 4 Watt. Tensione 12-24V. alimentatore COMPRESO	4 ANNI	40 gg	
	ws 600x600	Pannello a led "White Sky" 45W, 110 - 200 V, 3.000 lumen, luce bianca (temperatura colore a richiesta) con alimentatore separato. Grado di protezione IP20. Dimensioni mm. 600°600°13.	4 ANNI	45 gg	
	WS 300X300	Pannello a led "White Sky" 45W, 110 - 200 V, 3.000 lumen, luce bianca (temperatura colore a richiesta) con alimentatore separato. Grado di protezione IP20. Dimensioni mm. 300°300°13.	4 ANNI	45 gg	
	FLOOD10W	Faretto proiettore monoled da 10W, 220V, con cavo da 2 mt e spina europea, LED EPISTAR, 1.000 lm, dimensioni mm. 115X90. Luce bianca fredda 6500°K e luce bianca calda 2800°K. IP65.	4 ANNI	45 gg	
	FLOOD30W	Faretto proiettore monoled da 30W, 220V, con cavo da 2 mt e spina europea, LED EPISTAR, 3.000 lm, dimensioni mm. 225X185. Luce bianca fredda 6500°K e luce bianca calda 2800°K. IP65.	4 ANNI	45 gg	
	FLOOD50W	Faretto proiettore monoled da 50W, 220V, con cavo da 2 mt e spina europea, LED EPISTAR, 4.500 lm, dimensioni mm. 290X240. Luce bianca fredda 6500°K e luce bianca calda 2800°K. IP65.	4 ANNI	45 gg	
1	LEDHANGER1	TUBO Appendiabiti da armadio illuminazione sottostante A LED Lunghezza standard: 1 metro, tubo in metallo estruso con striscia led interna. Potenza 4w al metro. Alimentato sia direttamente a presa che a batterie ricaricabili	4 ANNI	45 gg	
		ILLUMINAZIONE A LED PER MANICHINI IN VETRORESINA sia per uomo, sia per donna 5 strisce a led			
T	LEDMANNEQUIN	del colore desiderato, con strisce velcro pari lunghezza , 2 clips per i sostegno dei cavi all' altezza delle scapole, Alimentatore primario da 100 a 240 v ac uscita 12v dc 4A con lunghezza cavo totale 2 mt.,	2 ANNI	45 gg	